



Der Rhedach Steildachsantilüfter Rechteck mit abnehmbarer Wetterkappe ist zum Eindeckmaterial passend lieferbar. Der Anschluss unterhalb der Ziegel ist rund in DN 125 und entspricht den DIN Größen der handelsüblichen HT-Rohre.

**Eine integrierte Ableitung des Kondenswassers kann optional bestellt werden.**

Das anfallende Tauwasser wird direkt auf die Oberfläche der Eindeckung abgeleitet.

Das Rohr ist rechtwinklig im Eindeckmaterial eingearbeitet und passt somit zu jeder Dachneigung.

Der Lüfter wird aus einem original Ziegel-/Betondachsteinmodell mit einem farblich abgestimmten PVC Durchgang gefertigt.

Individuelle Rohrlängen sind auf Anfrage lieferbar.

**Die Herstellung in nicht mehr am Markt verfügbare Modelle ist möglich.**

Der Querschnitt des DN 125 Rohr wird durch die rechteckige Form erhalten und durch die Wetterkappe um nur 4% reduziert.

### Abmessungen in mm

<b>DN:</b>	<b>125</b>
BDS / Dachziegel:	Modellabhängig
Farbe Rohr:	Modellabhängig
Rohrdurchmesser außen:	200 x 100
Rohrlänge oberhalb:	150
Rohrlänge unterhalb:	150
Druckverlust:	Siehe Druckverlustdiagramm

