



	Abmessungen in mm		
DN:	100	125	150
Rohr außen:	110	125	160
Rohrlänge 150:	150	150	150
Länge Gesamt 150:	206	221	236
Rohrlänge 500:	500	500	500
Länge Gesamt 500:	556	571	586

Der Rhedach Drainagelüfter aus Aluminium, ist mit einem Rohr in 150 mm und 500 mm Länge lieferbar. Die Wetterkappe ist mit 3 Schrauben befestigt und abnehmbar. Der Rohrdurchmesser kann in DN 100, 125, 150 mm geliefert werden. Es sind auch Sondermaße möglich. Als Material wird UV-beständiges PVC verwendet. Nach Absprache auch in Rhedach – Farben lieferbar.

Beim Einbau der Rhedach Flachdachwetterkappe für motorisch betriebene Lüftungen, DN125 und DN150 möglich, erhöht sich die Luftauslassöffnung um ca. 15%. Beim Einbau der Rhedach Standard-Flachdachwetterkappe, verringert sich die Luftauslassöffnung um ca. 30%.

Das Strömungsverhalten ist abhängig von

- Leitungslänge
- Angeschlossenes Medium
- Leitungsverlauf

Lüftungsquerschnitte

DN	Durchmesser außen in mm	Durchmesser innen in mm	Rohrquerschnitt in cm ²	Standard Wetterkappe Lüftungsquerschnitt in cm ²	Wetterkappe für motorische Entlüftungen Lüftungsquerschnitt in cm ²
100	110	106	88,20	52,92	-
125	125	121	114,93	68,96	132,17
150	160	155	188,60	113,16	216,89