



Der Rhedach SD Auslaufziegel wird passend zum Eindeckmaterial in den Größen DN 100 sowie DN 125 mm geliefert. Weitere Nennweiten, sowie individuelle Rohrlängen sind auf Anfrage lieferbar.

Die Dachneigung und das Lattmaß sind stets anzugeben.

Das Rohr ist mit einer Neigung von 5° eingearbeitet.

Der angegebene Rohrdurchmesser entspricht den DIN Größen der handelsüblichen HT-Rohre.

Der SD Auslaufziegel wird aus einem original Ziegel-/Betondachsteinmodell mit einem farblich abgestimmten Durchgang gefertigt.

Die Herstellung in nicht mehr am Markt verfügbare Modelle ist möglich.

Bitte verwenden Sie das Bestellformular auf unserer Internetseite.

Hauptmerkmale:

- Originales Eindeckmaterial
- Fertigung in nicht mehr am Markt verfügbaren Modellen möglich
- Fertigung auf Dachneigung möglich
- Farbechtheit durch originales Eindeckmaterial
- Durchmesser DN 100 (Außen 110mm / Innen 106mm)
- Durchmesser DN 125 (Außen 125mm / Innen 120mm)
- Ein Anschluss ist durch eine HT-Muffe gewährleistet
- Das Rohr ist mit einer Dachneigung von 5 Grad eingearbeitet